

HOME



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

★ premium ★

50
PRO

УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА • НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

WELLHOME

СТЕНЫ • СКОШЕННЫЕ ПОТОЛКИ • ТЕРРАСЫ
БАЛКОНЫ • ЧЕРДАКИ • ТРУБЫ



ВСЕСЕЗОННАЯ

+5°C +35°C

ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ WELLHOME PRO 50

РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полистилена, полипропилена и фторопласта. Характеризуется равномерным, стабильным выходом и идеальной мелкопористой структурой готовой пены. Создает превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

СОСТАВ: 4,4 дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

Выход пены	до 50 литров*
Вторичное расширение	15-30%
Время образования поверхностной пленки	до 15 минут*
Время первичной обработки	до 60 минут*

Не содержит вредных растворителей и наполнений. В отвержденном виде экологически безопасна.

*При температуре +23°C и относительной влажности 50%

ПРИМЕНЕНИЕ:



- Перед началом работы убедитесь, что посадочное место для клапана в адаптерной корзине пистолета тщательно очищено. Иначе возможно преждевременное срабатывание клапана.
- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не менее 50%.
- Для получения максимального выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре +18...+20°C не менее 10 часов.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть пленкой прилегающие поверхности.
- Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.
- Работы по поверхности перед нанесением пены увлажнить. При температуре окружающей среды выше 0°C – водой.
- Рабочее положение баллона – ВВЕРХ ДНОМ.
- Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течении 30 секунд.
- Снять защитную крышку с баллона.
- На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надёжности соединения.
- Заполнить щель на 2/3 объёма, нанося монтажную пену снизу-вверх.
- Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
- В процессе работы периодически встряхивать баллон.
- После нанесения увлажнить пену с помощью распылителя.
- Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены» WELLCLEANER.
- Избыток пены после полного отверждения срезать ножом.
- После полной полимеризации (24-48 часов) затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
- Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления указана на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбрызгивать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергии. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

Изготовитель: ООО «ВЕЛЛХИМ».

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Либкнехта, д. 12Ж, к. 1. Тел. 8 (800) 234-75-65.
Служба поддержки: info@well-chem.ru

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: 650 мл/мл

Артикул: WH50P
ТУ 20.30.22-001-28644514-2019



wellfoam.ru



4 606060 617707 21