

## **Очиститель монтажной пены WELLCLEANER**

СОСТАВ: 4,4 – метилацетат, пропан, бутан

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии указаны на дне баллона.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

**Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:**

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до +35°C.
- Снять защитную крышку с баллона.
- Навинтить баллон на пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

**Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:**

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до +35°C.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. (Производитель оставляет за собой право менять комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером чёрного цвета, рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.)
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.